GE Healthcare

GE Healthcare AS
Nycoveien 1
P.O.Box 4220 Nydalen
NO-0401 Oslo,
Norra/ Norvēģija/ Norvegija

Abiained/
Palīgvielas/
Pagalbinės medžiagos:
Trometamolum
Natrii chloridum
Calcii chloridum dihydricum
Natrii calcii edetas
Acidum hydrochloridum conc.
Aqua ad iniectabile

1196119

EE 283899 /
Reģ. nr. 03-0188 /
LT/1/02/3268/005

1196119 E/L/L

VISIPAQUE™

550 mg/ml süstelahus / šķīdums injekcijām / injekcinis tirpalas

Iodixanolum

10 x 50 ml

Röntgenkontrastaine / Rentgena kontrastviela / Rentgenokontrastinis preparatas

1 ml süstelahust sisaldab 550 mg jodiksanooli (vastab 270 mg joodile).
1 ml šķīduma injekcijām satur 550 mg jodiksanola (atbilst 270 mg joda).
1 ml injekcinio tirpalo yra 550 mg jodiksanolio (atitinka 270 mg jodo).

Intravenoosne, intraarteriaalne / Intravenozai, intraarteriālai lietošanai / Leisti į veną, į arteriją

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Kasutamata jäänud kontrastaine tuleb ära visata.
Võib hoida 37 °C juures kuni 1 kuu enne kasutamist.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. /
Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Atlikusī neizlietotā kontrastvielas daļa ir jāiznīcina.
Var glabāt 37 °C līdz 1 mēnesim pirms lietošanas.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. /
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Talpyklę laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Iki vartojimo galima laikyti 37 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Nesuvartotą tirpalo likutį sunaikinti.

Retseptiravim
Recepšu zāles
Receptinis vaistas

270 mg I/ml

GE Healthcare

VISIPAQUE™
550 mg/ml süstelahus / šķīdums injekcijām / injekcinis tirpalas
Iodixanolum
10 x 50 ml

Kõlblik kuni/
Derīgs līdz/Tinka iki

Partii nr./
Sērija/Serija

No text:
Overprint area



This part will be covered by detachable on the opposite label side